



TRANSFER-FLOCK

Der Transfer-Flock wird per Computer mittels Schneideplotter aus einer Folie spiegelverkehrt ausgeschnitten, die ein mit Heißkleber beschichtetes Basismaterial (PES-Tape) besitzt. Die überschüssige Folie (Kaschierfolie) wird entgittert.

Die dauerhafte waschfeste Fixierung des Transfer-Flocks auf dem Textil erfolgt durch einen Bügelprozess mittels einer handelsüblichen elektrisch beheizbaren Bügelpresse. Das PES Tape wird nach dem Abkühlen entfernt.

Die Oberfläche des Transfer-Flocks ist samtartig und erhaben.

Dieses Verfahren eignet sich für freistehende Schriftzüge und Motive. Hohe Deckkraft auf dunklen Untergründen.

Im Gegensatz zum Direktflock ist der Tragekomfort gerade bei großflächigen Applikationen, wie z.B. Nummern oder große Werbeaufdrucke, etwas geringer, da die Heißkleberschicht zunächst fester ist. Nach mehreren Wäschen wird der Kleber aber deutlich weicher.

Anzuwenden auf:

Baumwolle, Baumwollmischgewebe, Polyester

Einsatzgebiete:

T-Shirts, Sweats, Poloshirts, Oberhemden, Freizeitbekleidung, Caps, Trainingsanzüge, Trikotagen

(NICHT anzuwenden auf Regenjacken, Coachjacken und Taschen)

Farben:

Diverse Standardfarben vorhanden, individuelle Farbanmischung nicht möglich. Vorhandene Farben siehe Farbkarte „BOMO-CUT F“

Wasch- und Pflegebeständigkeit:

bis 40°C waschbar

keine Weichspüler, Flüssigwaschmittel oder Bleichmittel verwenden

auf links waschen

auf links bügeln

nicht in den Trockner geben

vor dem ersten Waschen mindestens 24 Stunden ruhen lassen